



可靠

在所有工况条件下均能可靠测量

经济

可在现有设备上简单地完成安装

方便

运行免维护

皮带堆料机

皮带堆料机卸料高度测量

从烟气脱硫设备得到的脱硫石膏通过输送带（皮带堆料机）送至石膏仓。为了保障安全，需要在输送带终端使用两台雷达料位计监测料堆高度。当料堆高度到达指定位置，堆料机便向前移动。

[更多细节](#)



VEGAPULS 6X

使用雷达料位计监测卸料高度控制堆料机

- 测量仪表无磨损，无需维护，提高设备利用率
- 不受蒸汽、粉尘或噪音影响
- 具备粉尘防爆认证及 SIL2 认证

[产品细节](#)

PRO
VEGAPULS 6X 产品细节

量程 - 距离 120 m
过程温度 -196 ... 450 °C
过程压力 -1 ... 160 bar
测量精度 ± 1 mm
频率 6 GHz 26 GHz 80 GHz
发射角 ≥ 3°
接触介质材料 PTFE PVDF 316L PP PEEK
螺纹连接 ≥ G¾, ≥ ¾ NPT
法兰连接 ≥ DN20, ≥ ¾"
卫生型连接 卡箍 ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 卫生型法兰压板连接 - DN32 卫生型圆螺母连接 - F40 卫生型螺纹接头 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-1-A 卫生型法兰连接 ≥ DN50 - DIN11864-2 卫生型卡箍 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-3-A DRD 连接 ø 65 mm SMS 1145 DN51