



可靠

避免提升泵空转

经济

PE 涂层为仪表提供长期保护，确保使用寿命

方便

安装和调试简便

渗滤液集水井

渗滤液集水井液位测量

在垃圾填埋处理中，垃圾中的有害物质会进入渗滤液，从而对地下水和地表水造成严重的污染风险。因此，垃圾填埋场的场底设有防渗层，上方的收集管会将渗滤液收集并导流至集水井中，而后渗滤液会继续进入处理流程。为了控制集水井中的提升泵，必须对渗滤液的液位进行测量。

[更多细节](#)



VEGAWELL 52

使用投入式液位计测量渗滤液集水井液位

- 采用 CERTEC® 陶瓷测量元件，耐磨蚀，无磨损
- 测量原理应用广泛，可靠性高

[产品细节](#)

PRO
VEGAWELL 52 产品细节

量程 - 压力 0 ... 60 bar
过程温度 -20 ... 80 °C
过程压力 -
测量精度 0.1 %
接触介质材料 PVDF 316L 双相不锈钢 (1.4462) FEP PE 1.4301 钛
密封材料 EPDM FKM FFKM
防护等级 IP66/IP67 IP68
输出 4 ... 20 mA 两线制: 4 ... 20 mA/HART
环境温度 -40 ... 80 °C