



可靠

保障人身及环境安全

经济

在各类燃油舱内均可精准测量

方便


运行可靠，无需维护

燃油舱

燃油舱液位及限位测量

燃油舱是船上最为重要的舱室，它们储存着发动机和辅机需要的柴油、摩托艇或船载小艇所需的汽油或者直升机所需的燃料。进行液位测量，可保障燃油储量位于理想水平；使用溢流保护装置，则能够尽可能地保护环境安全。

[更多细节](#)



VEGASWING 61

使用振动限位开关在燃油舱中防范溢流

- 可靠检测液位，不受介质特性影响
- 可从侧面简便安装
- 运行时无需校准，无需维护

[产品细节](#)



VEGAWELL 52

使用静压式液位计测量燃油舱油位

- 采用坚固的电容式陶瓷测量元件 CERTEC®
- 可从上方或侧面轻松安装
- 采用 FEP 测量缆，即使面对燃油中的添加剂同样具备高化学稳定性

[产品细节](#)

PRO	PRO
VEGASWING 61 产品细节	VEGAWELL 52 产品细节
	
量程 - 距离 -	量程 - 压力 0 ... 60 bar
过程温度 -50 ... 250 °C	过程温度 -20 ... 80 °C
过程压力 -1 ... 64 bar	过程压力 -
配置 标准型 卫生应用 带气密密封 带温度适配器	测量精度 0.1 %
接触介质材料 PFA 316L C22 合金 (2.4602) 400 合金 (2.4360) ECTFE 搪瓷	接触介质材料 PVDF 316L 双相不锈钢 (1.4462) FEP PE 1.4301 钛
螺纹连接 ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	密封材料 EPDM FKM FFKM
法兰连接 ≥ DN25, ≥ 1"	防护等级 IP66/IP67 IP68
卫生型连接 卡箍 ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 卫生型圆螺母连接 - F40 SMS 1145 DN51 SMS DN38 卫生型螺纹接头 ≥ DN25 - DIN11864-1-A 卫生型法兰连接 DIN11864-2-A; DN60(ISO)ø60,3 SMS 螺纹接头 DN38 PN6	输出 4 ... 20 mA 两线制: 4 ... 20 mA/HART
密封材料 无密封件与介质接触	环境温度 -40 ... 80 °C
外壳材料 塑料 铝 不锈钢 (精密铸件) 不锈钢 (电解抛光)	