



可靠

在所有工况条件下均能可靠测量

经济

可在现有设备上简单地完成安装

方便

运行免维护

石膏仓 I

石膏仓物位测量

从电厂烟气脱硫设备得到的副产品脱硫石膏储存在石膏仓内，等待进一步的运输。物位计可测量石膏料堆的高度，并由此得出库存量。

[更多细节](#)



VEGAPULS 6X

使用非接触式雷达料位计测量石膏仓物位

- 测量仪表无磨损，无需维护，提高设备利用率
- 不受蒸汽、粉尘或噪音影响
- 具备粉尘防爆认证及 SIL2 认证

[产品细节](#)

PRO

VEGAPULS 6X

产品细节



量程 - 距离

120 m

过程温度

-196 ... 450 °C

过程压力

-1 ... 160 bar

测量精度

± 1 mm

频率

6 GHz

26 GHz

80 GHz

发射角

≥ 3°

接触介质材料

PTFE

PVDF

316L

PP

PEEK

螺纹连接

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

法兰连接

≥ DN20, ≥ ¾"

卫生型连接

卡箍 ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852

螺纹管接头 ≥ 2", DN50 - DIN 11851

Varivent ≥ DN25

卫生型法兰压板连接 - DN32

卫生型圆螺母连接 - F40

卫生型螺纹接头 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-1-A

卫生型法兰连接 ≥ DN50 - DIN11864-2

卫生型卡箍 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-3-A

DRD 连接 ø 65 mm

SMS 1145 DN51