



可靠

仪表材质符合 FDA 及 EG 1935/2004 认证

经济

持续监测，保障设备运行顺畅

方便


仪表结构紧凑

洗瓶机

洗瓶机压力及限位测量

在啤酒瓶可以灌入啤酒之前，需要先进行清洗。啤酒瓶进入设备后，首先在碱池中灌满碱液，去除大部分污渍，然后使用不同温度的水对瓶子进行高压反冲喷洗，洗去剩余杂质和碱液。为了保障设备稳定运行，需要采用静压方式测量碱池的液位。此外，还需要测量碱池进水管和喷头管道的压力。

更多细节



VEGABAR 28

使用压力变送器监测碱池进水管压力

- 探头与罐壁表面齐平，易于清洗
- 结构紧凑，适用于狭窄空间
- 带有蓝牙通信功能，诊断方便

产品细节



VEGABAR 38

使用静压式液位计测量碱池液位

- CERTEC® 陶瓷测量元件耐碱水腐蚀
- 探头与罐壁表面齐平，易于清洗
- 带有蓝牙通信功能，诊断方便

产品细节



VEGAPOINT 21

使用电容式限位开关检测碱池限位

- 360° 状态显示，方便识别开关状态
- 仪表结构紧凑，清洗更简便
- 带有蓝牙通信功能，诊断方便

产品细节

BASIC
VEGABAR 28 产品细节

量程 - 压力 -1 ... 60 bar
过程温度 -40 ... 130 °C
测量精度 0.3 %
接触介质材料 PVDF 双相不锈钢 (1.4462) 陶瓷 316/316L
螺纹连接 ≥ G $\frac{1}{4}$, ≥ $\frac{1}{4}$ NPT
卫生型连接 卡箍 ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 卡箍 ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 卡箍 ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ≥ DN25 - DIN 11851 螺纹管接头 ≥ DN32 - DIN 11851 SMS 1145 DN51 SMS DN38 卫生型螺纹接头 ≥ DN25 - DIN11864-1-A 卫生型螺纹接头 ≥ DN40 - DIN11864-1-A Varivent N50-40 SMS DN25 Ingold 连接 PN10 Varivent F25
密封材料 EPDM FKM FFKM
防护等级 IP65 IP68 (0.5 bar)/IP69
输出 4 ... 20 mA 三线制 (PNP/NPN, 4 ... 20 mA) IO-Link
环境温度 -40 ... 70 °C

BASIC
VEGABAR 38 产品细节

量程 - 压力 -1 ... 60 bar
过程温度 -40 ... 130 °C
测量精度 0.3 %
接触介质材料 PVDF 316L 双相不锈钢 (1.4462) 陶瓷
螺纹连接 ≥ G $\frac{1}{4}$, ≥ $\frac{1}{4}$ NPT
卫生型连接 卡箍 ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 卡箍 ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 卡箍 ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 螺纹管接头 ≥ DN25 - DIN 11851 SMS DN38 卫生型螺纹接头 ≥ DN25 - DIN11864-1-A 卫生型螺纹接头 ≥ DN40 - DIN11864-1-A Varivent N50-40 SMS DN25 Ingold 连接 PN10 Varivent F25
密封材料 EPDM FKM FFKM
外壳材料 塑料
防护等级 IP66/IP67 IP65
输出 4 ... 20 mA 三线制 (PNP/NPN, 4 ... 20 mA) IO-Link

BASIC
VEGAPOINT 21 产品细节

量程 - 距离 -
过程温度 -40 ... 115 °C
过程压力 -1 ... 64 bar
接触介质材料 316L PEEK
螺纹连接 ≥ G $\frac{1}{2}$, ≥ $\frac{1}{2}$ NPT
卫生型连接 卡箍 ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852 卡箍 ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 卡箍 ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 螺纹管接头 ≥ DN25 - DIN 11851 螺纹管接头 ≥ DN32 - DIN 11851
密封材料 EPDM FKM
防护等级 IP66/IP67 IP69
输出 晶体管 (NPN/PNP) IO-Link
环境温度 -40 ... 70 °C